

	MODELO	TORQUE	BRACKING TORQUE	MAX. CARGA VERTICAL (Kg)	GIRO (º)	tiempo giro 360º (seg a 50/60Hz)	backlash (º)	freno	mástil (mm) (c/reductor)	dimensiones rotor (diám. x alto) (mm)	Peso rotor (Kg)	PRESET	VELOCIDAD VARIABLE	SALIDA CAT	MOTOR AC/DC	Nº HILOS	Nº HILOS MOTOR	Nº HILOS CONTROL	AC RED	MANDO CONTROLADOR	CONECTOR ROTOR	CONECTOR MANDO	MODELO
ELEV.	G-250	600 Kg cm	200 Kg cm	50	360	52/43	2	NO	25 - 38	142 x 315	1,8	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125 - 220	1 basico mando pequeño	No. Salida cable directa	6 terminales	G-250
	G-400	600 Kg cm	2000 Kg cm	200	360	50	-	NO	38 - 63		4,5	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	2 mando vertical con indicador tipo voltmetro, escala blanca sin leds	8 terminales con tapa	8 terminales	G-400
	G-400RC	600 Kg cm	2000 Kg cm	200	360	50	-	NO	38 - 63		4,5	NO	NO	NO	AC 24V	5	3	2	125/220 S/MERCADO	4 mando con indicador motorizado y dial fondo azul y frontal negro-aluminio	8 terminales con tapa	8 terminales	G-400RC
	G-450A	600 Kgf cm	3000 Kgf cm	100	450	63/51	0,5	MECANICO	32-63 (48-52)	170 x 263	3,2	NO	NO	NO	AC 24V	5	3	2	125	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-450A
	G-450C	600 Kgf cm	3000 Kgf cm	100	450	63/51	0,5	MECANICO	32-63 (48-52)	170 (186) x 263	3,2 (3,5)	NO	NO	NO	AC 24V	5			220	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-450C
	G-450XL						-					NO	NO	NO	AC 24V	5	3	2		3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 6 pines NCS-256	8 terminales	G-450XL
	G-500A	1000 Kg cm	2000 Kg cm	-	180	61		NO	38-63 (32-43boom)	254 (W) x 190(H)	3,5 (3,3)	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	2 mando vertical con indicador tipo voltmetro, escala blanca sin leds	8 terminales con tapa	8 terminales	G-500A
	G-550	1400 Kgf cm	4000 Kgf cm	-	180	80/67	1	MEC. Y ELEC.	38-63 (32-43boom)		3,6	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	2 mando vertical con indicador tipo voltmetro, escala blanca sin leds	redondo metal 7 pines NJC-207	8 terminales	G-550
	G-600	700 Kg cm	4000 Kgf cm	200	360	50	-	MEC. Y ELEC.	38 - 63		4,6	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	5 mando vertical con indicador tipo voltmetro, escala blanca con 2 leds overload	8 terminales con tapa	8 terminales	G-600
	G-600RC	700 Kg cm	4000 Kgf cm	200	360	50	-	MEC. Y ELEC.	38 - 63		4,6	NO	NO	NO	AC 24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	4 mando con indicador motorizado y dial fondo azul y frontal negro-aluminio	8 terminales con tapa	8 terminales	G-600RC
ELEV.	G-600A	600 Kgf cm	5000 Kgf cm	100	450			MEC. Y ELEC.				NO	NO	NO	AC 24V	5	3	2	125	7 mando con indicador motorizado			G-600A
	G-650A	600 Kgf cm	5000 Kgf cm	100	450	63/51	0,5	MEC. Y ELEC.	32-63 (48-52)	186 x 263	3,5	NO	NO	NO		5			125	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-650A
	G-650C	600 Kgf cm	5000 Kgf cm	100	450	63/51		MEC. Y ELEC.	32-63 (48-52)	186 x 263	3,5	NO	NO	NO		5			220	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-650C
	G-800S	600-1100 Kg cm	4000 Kg cm	200	450	55 (450º)		MEC. Y ELEC.	38 - 63			NO	NO	NO	DC 20V	5	2	3	125/220 S/MERCADO	6 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, solo pulsadores dirección	redondo metal 6 pines NCS-256	6 pines antiguas Yaesu	G-800S
	G-800SA	800 Kgf cm	4000 Kgf cm	200	450	55	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,4	NO	NO	NO	DC 20V	5 (4)	2	3 (2)	125	6 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, solo pulsadores dirección	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-800SA
	G-800DXA	600-1100 Kgf cm	4000 Kgf cm	200	450	40-100 (+-10)	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,5	SI	SI	SI	DC 11-24V	6 (5)	2	3	125/220 S/MERCADO	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-800DXA
	G-800SDX	600-1100 Kg cm	4000 Kg cm	200	450	93-43 (+-10)		MEC. Y ELEC.	38 - 63		3,4	SI	SI	OPCIONAL	DC 12-22V	5	2	3	125/220 S/MERCADO	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 6 pines NCS-256	6 pines antiguas Yaesu	G-800SDX
	G-1000A	800 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	55	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,5	NO	NO	NO	DC	5 (4)	2	3 (2)	125/220 S/MERCADO	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-1000A
	G-1000C	800 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	55	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 (170) x 300	3,5	NO	NO	NO	AC	5	3	2	220	3 mando con indicador motorizado, dial fondo azul y frontal gris	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora/MIC	G-1000C
	G-1000SA	800 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	55		MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,5	NO	NO	NO	DC 20V	5 (4)	2	3 (2)	125	6 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, solo pulsadores dirección	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-1000SA
ELEV. AZ.	G-1000S	600-1100 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	55 (450º)		MEC. Y ELEC.	38 - 63		3,5	NO	NO	NO	DC 20V	5	2	3	125/220 S/MERCADO	6 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, solo pulsadores dirección	redondo metal 6 pines NCS-256	6 pines baquelita antiguas Yaesu	G-1000S
	G-1000SDX	600-1100 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	93-43 (+-10)		MEC. Y ELEC.	38 - 63		3,5	SI	SI	OPCIONAL	DC 12-22V	5	2	3	125/220 S/MERCADO	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 6 pines NCS-256	6 pines baquelita antiguas Yaesu	G-1000SDX
	G-1000DXA	600-1100 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	40-100 (+-10)	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,5	SI	SI	SI	DC 11-24V	6 (5)	2	3	125	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-1000DXA
	G-1000DXC	600-1100 Kgf cm	6000 Kgf cm	200	450	40-100	1	MEC. Y ELEC.	38 - 63	186 x 300	3,5	SI	SI	SI	DC 11-24V	6 (5)	2	3	220	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-1000DXC
	G-2800DXA	800-2500 Kgf cm	25000 Kgf cm	300	450	50-120	0,2	MEC. Y ELEC.	48 - 63	200 x 345	6,5	SI	SI	SI	DC 11-24V	6	3	3	125/220 S/MERCADO	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-2800DXA
	G-2800DXC	800-2500 Kgf cm	25000 Kgf cm	300	450	50-120	0,2	MEC. Y ELEC.	48 - 63	200 x 345	6,5	SI	SI	SI	DC 11-24V	6 (5)	2	3	220	7 mando con indicador motorizado, dial y frontal gris, puls y pot. preset y veloc.	redondo metal 7 pines NJC-207	6 pines plástico tipo emisora	G-2800DXC
		14 Kg m	40 Kg m	-	180	80/67	1	MEC. Y ELEC.	32 - 43	186 (D) x 254 (W)						6 (5)	2	3			redondo metal 7 pines NJC-207	6 terminales	
	G-5500	6 Kg m	40 Kg m	200	360	70/58	1	MEC. Y ELEC.	38 - 62	x 350 (H)	7,8	NO	NO	SI	DC 24V	6 (5)	2	3	125/220 S/MERCADO	9 mando con indicador -voltmetro doble	redondo metal 7 pines NJC-207	6 terminales	G-5500



EA70C